

### TS-G131C

- УСТАНОВЛЕННЫЙ ЗАПОДЛИЦО АВТОМОБИЛЬНЫЙ ГРОМКОГОВОРТЕЛЬ УТОПЛЕННЫЙ ЗАПОДЛИЦО ВУФЕР 13 см
- БАЛАНСНЫЙ КУПОЛОБРАЗНЫЙ ТВИТЕР 30 мм ДЛЯ УТОПЛЕННОГО / ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА
- ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ..... 89 дБ
- ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ..... 50 Гц К 25 000 Гц
- ВЕС БРУТТО ..... 1,43 кг

### TS-G171C

- УСТАНОВЛЕННЫЙ ЗАПОДЛИЦО АВТОМОБИЛЬНЫЙ ГРОМКОГОВОРТЕЛЬ УТОПЛЕННЫЙ ЗАПОДЛИЦО ВУФЕР 17 см
- БАЛАНСНЫЙ КУПОЛОБРАЗНЫЙ ТВИТЕР 30 мм ДЛЯ УТОПЛЕННОГО / ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА
- ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ..... 90 дБ
- ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ..... 35 Гц К 25 000 Гц
- ВЕС БРУТТО ..... 1,67 кг

### TS-1331C

- УСТАНОВЛЕННЫЙ ЗАПОДЛИЦО АВТОМОБИЛЬНЫЙ ГРОМКОГОВОРТЕЛЬ УТОПЛЕННЫЙ ЗАПОДЛИЦО ВУФЕР 13 см
- КУПОЛЬНЫЙ ТВИТЕР 26 мм ДЛЯ УТОПЛЕННОГО / ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА
- ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ..... 91 дБ
- ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ..... 40 Гц К 30 000 Гц
- ВЕС БРУТТО ..... 2,07 кг

### TS-1339R

- УСТАНОВЛЕННЫЙ ЗАПОДЛИЦО АВТОМОБИЛЬНЫЙ ГРОМКОГОВОРТЕЛЬ 13 см КООКСИАЛЬНАЯ ТРОЙНАЯ
- ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ..... 91 дБ
- ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ..... 40 Гц К 30 000 Гц
- ВЕС БРУТТО ..... 1,80 кг

### TS-G1358

- УСТАНОВЛЕННЫЙ ЗАПОДЛИЦО АВТОМОБИЛЬНЫЙ ГРОМКОГОВОРТЕЛЬ 13 см КООКСИАЛЬНАЯ ТРОЙНАЯ
- ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ..... 91 дБ/Вт (1м)
- ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ..... 40 Гц К 30 000 Гц
- ВЕС БРУТТО ..... 1,95 кг

### TS-A6916

- УСТАНОВЛЕННЫЙ ЗАПОДЛИЦО АВТОМОБИЛЬНЫЙ ГРОМКОГОВОРТЕЛЬ 163 мм X 237 мм КООКСИАЛЬНЫЙ 4-X ХОДОВОЙ
- ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ..... 93 дБ
- ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ..... 25 Гц К 30 000 Гц
- ВЕС БРУТТО ..... 4,01 кг

### TS-C171PRS

- БЛОЧНАЯ АГРЕГИРОВАННАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УТОПЛЕННЫЙ ЗАПОДЛИЦО ВУФЕР 17 см МЯГКИЙ КУПОЛЬНЫЙ ТВИТЕР 28 мм
- ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ..... 88 дБ
- ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ..... 25 Гц К 32 000 Гц
- ВЕС БРУТТО ..... 5,80 кг

### TS-C131PRS

- БЛОЧНАЯ АГРЕГИРОВАННАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УТОПЛЕННЫЙ ЗАПОДЛИЦО ВУФЕР 13 см МЯГКИЙ КУПОЛЬНЫЙ ТВИТЕР 28 мм
- ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ..... 88 дБ
- ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ..... 35 Гц К 32 000 Гц
- ВЕС БРУТТО ..... 4,60 кг

### TS-M171PRS

- 17 см МИДБАС / ДРАЙВЕР УФЕРА
- ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ..... 88 дБ
- ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ..... 25 Гц К 9 000 Гц
- ВЕС БРУТТО ..... 4,60 кг

### TS-S101PRS

- 10 см СРЕДНЕЧАСТОТНЫЙ ДРАЙВЕР
- ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ..... 86 дБ
- ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ..... 60 Гц К 30 000 Гц
- ВЕС БРУТТО ..... 1,45 кг

### TS-T031PRS

- МЯГКИЙ КУПОЛЬНЫЙ ТВИТЕР  $\phi$ 28 мм
- ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ..... 90 дБ
- ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ..... 1 200 Гц К 32 000 Гц
- ВЕС БРУТТО ..... 0,49 кг

### TS-W257D2

- КОМПОНЕНТНЫЙ САБУФЕР ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ..... 87 дБ
- ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ..... 18 Гц К 600 Гц
- ВЕС БРУТТО ..... 6,20 кг

### TS-W257D4

- КОМПОНЕНТНЫЙ САБУФЕР ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ..... 87 дБ
- ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ..... 18 Гц К 600 Гц
- ВЕС БРУТТО ..... 6,20 кг

### TS-W257F

- КОМПОНЕНТНЫЙ САБУФЕР ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ..... 92 дБ
- ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ..... 20 Гц К 2 000 Гц
- ВЕС БРУТТО ..... 4,12 кг

### TS-W307D2

- КОМПОНЕНТНЫЙ САБУФЕР ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ..... 89 дБ
- ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ..... 18 Гц К 500 Гц
- ВЕС БРУТТО ..... 7,10 кг

### TS-W307D4

- КОМПОНЕНТНЫЙ САБУФЕР ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ..... 89 дБ
- ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ..... 18 Гц К 500 Гц
- ВЕС БРУТТО ..... 7,10 кг

### TS-W307F

- КОМПОНЕНТНЫЙ САБУФЕР ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ..... 94 дБ
- ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ..... 20 Гц К 1 500 Гц
- ВЕС БРУТТО ..... 5,38 кг

### TS-WX206A

- УСИЛЕННЫЙ САБУФЕР С БАДПАСОМ
- ВСТРОЕННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ, МОЩНОСТЬ 150 Вт [МОНАУРАЛЬНЫЙ]
- ЧАСТОТЫ РАЗДЕЛЕНИЯ (50 Гц К 125 Гц, -12 дБ/окт)
- ВХОДЫ УРОВНЕЙ ГРОМКОГОВОРТЕЛЯ И RCA
- ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ..... 107 дБ/Вт (в автомобиле, тип SUV)
- ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ..... 35 Гц К 200 Гц
- ВЕС БРУТТО ..... 11,30 кг

### TS-WX11A

- УСИЛЕННЫЙ САБУФЕР
- ВСТРОЕННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ, МОЩНОСТЬ 150 Вт [МОНАУРАЛЬНЫЙ]
- ПРОВОДНОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ (усиление, частота, фаза)
- ЧАСТОТЫ РАЗДЕЛЕНИЯ (50 Гц К 125 Гц, -12 дБ/окт)
- ВХОДЫ УРОВНЕЙ ГРОМКОГОВОРТЕЛЯ И RCA
- ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ..... 101 дБ (в автомобиле, тип SUV)
- ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ..... 40 Гц К 200 Гц
- ВЕС БРУТТО ..... 3,77 кг

### TS-WX22A

- УСИЛЕННЫЙ САБУФЕР
- ВСТРОЕННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ, МОЩНОСТЬ 150 Вт [МОНАУРАЛЬНЫЙ]
- ПРОВОДНОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ (усиление, частота, фаза)
- ЧАСТОТЫ РАЗДЕЛЕНИЯ (50 Гц К 125 Гц, -12 дБ/окт)
- ВХОДЫ УРОВНЕЙ ГРОМКОГОВОРТЕЛЯ И RCA
- ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ..... 101 дБ/Вт (в автомобиле, тип SUV)
- ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ..... 40 Гц К 200 Гц
- ВЕС БРУТТО ..... 4,64 кг

СРОК СЛУЖБЫ : 6 лет  
КОРПОРАЦИЯ ПАЙОНИР  
4-1, Мегуро 1-Чоге, Мегуро - ку, Токио 153-8654, Япония  
СДЕЛАНО В КИТАЕ

※ Information Note for Customers in Russia and CIS countries.  
※ Information-l'attention des clients de Russie et des pays de la CEI.  
※ Nota informativa per i consumatori della Russia e dei paesi del CIS.  
※ Информация для потребителей в России и СНГ.