TS-W1500PRO

HIGH EFFICIENCY SUBWOOFER
SUBWOOFER DE ALTA EFICIENCIA

ENCLOSURE USE

Pioneer

TS-W1500PRO

HIGH EFFICIENCY SUBWOOFER
HP D'EXTREME-GRAVE HAUT RENDEMENT
SUBWOOFER DE ALTA EFICIENCIA
CABBYФEP С ВЫСОКИМ КПД

ENCLOSURE USE
POUR CAISSON

PRO.
Pioneer
Reference for
Open show

TS-W1500PRO

HP D'EXTREME-GRAVE HAUT RENDEMENT

POUR CAISSON

Pioneer

TS-W1500PRO

HP D'EXTREME-GRAVE HAUT RENDEMENT

- PUISSANCE MUSICALE MAXIMUM 2000 W
- PUISSANCE NOMINALE 600 W
- TAILLE DE HAUT-PARLEUR Ø38 cm
- IMPEDANCE 2 OHMS OU 8 OHMS (4 OHM DVC)
- SENSIBILITE 98 dB ±1,5 dB (DANS LA VOITURE, ENTREÉ : 1 W)
- BANDE PASSANTE 20 Hz À 300 Hz
  (– 20 dB DANS LA VOITURE, ENTRÉE : 1 W)
- POIDS BRUT 10,1 kg

POUR CAISSON

●PARTS INCLUDED
●PIECES COMPRISES

φ4 mm×30 mm ×8

Pioneer

TS-W1500PRO

2000W MAX.

38 cm (15") HIGH EFFICIENCY SUBWOOFER
HP D'EXTRE-GRAVE HAUT RENDEMENT 38 cm
38 cm SUBWOOFER DE ALTA EFICIENCIA

Be sure to read the attached instruction manual before installing this speaker.
Prière de lire obligatoirement le manuel d'installation ci-joint avant de monter l'haut-parleur.
Leggete il manuale di istruzioni allegato prima di installare l'altoparlante.
Assegurar-se que lê o manual de instruções anexado antes de instalar o alto-falante.
Перед установкой данного сабвуфера следует ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.
إحرص على قراءة دليل الإستعمال المرفق قبل تركيب السماعة.

●FEATURES
1. HIGH SENSITIVITY AND HIGH POWER HANDLING DESIGN
2. LIGHT WEIGHT YET RIGID PULP CONE WITH CORRUGATION SURROUND
3. ALUMINUM DIE-CAST BASKET
4. LARGE MAGNET AND HIGH POWER MOTOR ASSEMBLY

●CARACTÉRISTIQUES
1. DESIN À HAUTE SENSIBILITÉ ET À CHARGE NOMINALE EFFICACE ÉLEVÉE
2. CÔNE EN PULPE LÉGER MAIS RIGIDE AVEC EXTRÉMITÉ ONDULÉE
3. SALADIER EN ALUMINIUM MOULE SOUS PRESSION
4. AIMANT DE GRANDE TAILLE ET MOTEUR HAUTE PUISSANCE

●SPECIFICATIONS

• Max. music power	2000 W
• Nominal power	600 W
• Speaker size	38 cm (15")
• Impedance	2 Ω or 8 Ω
• Sensitivity	98 dB ±1.5 dB (in car, input : 1 W)
• Frequency response	20 Hz to 300 Hz (–20 dB in car, input :1 W)
• Gross weight	10.1 kg 22 lb 4 oz

●SPÉCIFICATIONS

• Puissance musicale maximum	2000 W
• Puissance nominale	600 W
• Taille de haut-parleur	38 cm
• Impedance	2 Ω ou 8 Ω
• Sensibilite	98 dB ±1,5 dB (dans la voiture, entrée : 1 W)
• Bande passante	20 Hz à 300 Hz (–20 dB dans la voiture, entrée : 1 W)
• Poids brut	10,1 kg

●ESPECIFICACIONES

• Máxima potencia de musica	2000 W
• Potencia nominal	600 W
• Tamaño del altavoz	38 cm
• Impedancia	2 Ω o 8 Ω
• Sensibilidad	98 dB ±1,5 dB (en el vehículo, entrada : 1 W)
• Respuesta de frecuencia	20 Hz a 300 Hz (–20 dB en el vehículo, entrada : 1 W)
• Peso bruto	10,1 kg

●CARACTERISTICAS
1. DISEÑO DE ALTA SENSITIVIDAD Y CON MANIPULACIÓN DE ALTA POTENCIA
2. CONO DE PULPA LIGERO, PERO RÍGIDO CON EL BORDE CORRUGADO
3. CESTO DE ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN
4. CONJUNTO DE IMÁN GRANDE Y MOTOR DE ALTA POTENCIA

●CARACTERÍSTICAS
1. DESIGN DE ALTA SENSITIVIDADE E COM MANIPULAÇÃO DE ALTA POTÊNCIA
2. CONE DE POLPA LEVE, MAS RÍGIDA COM BORDA CORRUGADA
3. CESTA DE ALUMÍNIO FUNDIDO A PRESSÃO
4. GRANDE ÍMAN E MOTOR DE ELEVADA POTÊNCIA

●ESPECIFICAÇÕES

• Potência máxima de música	2000 W
• Potência nominal	600 W
• Tamanho do alto-falante	38 cm
• Impedância	2 Ω ou 8 Ω
• Sensibilidade	98 dB ±1,5 dB (no veículo, entrada : 1 W)
• Resposta de freqüência	20 Hz a 300 Hz (–20 dB no veículo, entrada : 1 W)
• Peso bruto	10,1 kg

●ОСОБЕННОСТИ
1. ДИЗАЙН УПРАВЛЕНИЯ С ВЫСОКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ И ВЫСОКОЙ МОЩНОСТЬЮ
2. ЛЕГКОВЕСНЫЙ, ОДНАКО ЖЕСТКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ КОНУС С РИФЛЕНОЙ КРОМКОЙ
3. КОРЗИНА ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
4. БОЛЬШОЙ МАГНИТ И МОЩНЫЙ ДИФФУЗОРОДЕРЖАТЕЛЬ

●ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Максимальная музыкальная мощность	2000 Вт
• Номинальная мощность	600 Вт
• Размер	38 см
• Номинальный импеданс	2 Ом или 8 Ом
• Чувствительность (в автомобиле, потребляемая мощность : 1 Вт)	98 дБ ±1,5 дБ
• Частотная характеристика (–20 дБ в автомобиле, потребляемая мощность : 1 Вт)	20 Гц к 300 Гц
• Вес брутто	10,1 кг

●المميزات
١ – تصميم بحساسية عالية واستيعاب قدرة عالية
٢ – مخروط ناشئ خفيف الوزن وحلب مع حافة متعرجة
٣ – سلة من الألمنيوم المصبوك
٤ مجموعة المحرك ذو المغناطيس الكبير والقدرة العالية

●المواصفات

• أقصى قدرة للموسيقى	٢٠٠٠ وات
• القدرة الأسمية	٦٠٠ وات
• مقاس السماعة	٣٨ سم
• المقاومة	٢ أوم أو ٨ أوم
• الحساسية	٩٨ ديسبل ± ١,٥ ديسبل (في السيارة، الدخل ١ وات)
• إستجابة الذبذبات	٢٠ هرتز أو ٣٠٠ هرتز (– ٢٠ ديسبل في السيارة، فإدخل ١ وات)
• الوزن الاجمالي	١٠,١ كلغم

●DIMENSIONS ●DIMENSÃO
●DIMENSIONS ●РАЗМЕР
●DIMENSIONES ●المقاس

mm (in.)

●RECOMMENDED ENCLOSURE VOLUME / PORT SIZES (1 port)
●CONCEPTION POUR CAISSON / EVENT (1 event)
●VOLÚMENES DE LA CAJA / TAMAÑOS DE LAS PUERTAS RECOMENDADOS (1 puerta)

Sealed
Clos
Vedada
Vedada
Герметичный
محكم

RECOMMENDED VOLUME
VOLUME RECOMMANDÉ
VOLUMEN RECOMENDADO
VOLUME RECOMENDADO
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБЪЕМ
مستوى الصوت الموصى به

2.0 cu.ft
(56.7 liters)

Ported
Transféré
Puerta
Portado
Фазоинверторный
بمنفذ

3.2 cu.ft
(90 liters)
3-7/8"Dia.(φ100 mm)×2-3/8"(60 mm)

●VOLUME DA CAIXA / TAMANHO DO ORIFICIO RECOMENDADOS (1 orifício)
●РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБЪЕМ КОРПУСА / РАЗМЕРЫ ФАЗОИНВЕРТОРА (1 отверстия)
●سعة التطويق المقترحة ومقياس القياس (١ القياس)

Turbo (High output bandpass)
Turbo (Caisson haut rendement)
Turbo (Pasabanda de Alta Presión)
Turbo (Band Pass de Alto SPL)
Турбо (Полоса пропускания с высокой мощностью)
توربو (إمرار نطاقي ذو خرج عالي)

Low frequency Basse fréquence Baja frecuencia	Baixa freqüência Низкая частота تردد منخفض	A : 0.6 cu.ft (17.0 liters) B : 3.7 cu.ft (106 liters) 17-1/4" (439 mm)×2-1/2" (65 mm)
Mid frequency Moyenne fréquence Media frecuencia	Média freqüência Средняя частота تردد متوسط	A : 0.6 cu.ft (17.0 liters) B : 3.4 cu.ft (96.0 liters) 17-1/4" (439 mm)×5-7/8" (150 mm)
High frequency Haute fréquence Alta frecuencia	Alta freqüência Высокая частота تردد عالي	A : 0.6 cu.ft (17.0 liters) B : 3.0 cu.ft (86.0 liters) 17-1/4" (439 mm)×10-3/4" (272 mm)

●CHARACTERISTIC
●CARACTERISTIQUE
●CARACTERISTICA
●CARACTERÍSTICA
●ХАРАКТЕРИСТИКИ
●الخصائص



PAP

©PIONEER CORPORATION 2014 MADE IN CHINA FABRIQUÉ EN CHINE HECHO EN CHINA СДЕЛАНО В КИТАЕ 28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0021, JAPAN / JAPON

TS-W1500PRO/XCNEL THF5562-C/OTP

※ Information Note for Customers in Russia and CIS countries.
※ Information - l'attention des clients de Russie et des pays de la CEI.
※ Información para consumidores en Rusia y países de la CEI.
※ Информация для потребителей в России и СНГ.

Примечание :
В соответствии со статьей 5 закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» и постановлением правительства Российской Федерации №720 от 16.06.97 компания Pioneer Europe NV оговаривает следующий срок службы изделий, официально поставляемых на российский рынок.
Автомобильная электроника : 6 лет

Дату изготовления оборудования можно определить по номеру партии, который содержит информацию о месяце и годе производства. (Русский)

Номер партии (Русский)

5 цифр
2 цифр — 1 цифр — 2 цифр
P1 — P2

Дата изготовления оборудования

P1-Год изготовления
Год изготовления оборудования можно определить по 2-ум последним цифрам в номере года, например 2012 обозначается, как 12

P2-Месяц изготовления

Месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Символы	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L

КОРПОРАЦИЯ ПАЙОНИР
28–8, Хонкомагомэ 2–чоме, Бункё–ку, Токио 113–0021, Япония
Импортер ООО "ПИОНЕР РУС"
105064, Россия, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, дом 5, строение 19
Тел. : +7 (495) 956-89-01